环保物料









SECTION X–X



Specifications:

Voltage Rating : 125V AC/DC

Current Rating : 2A AC,DC

Withstand Voltage : 500V AC/minute

Contact Resistance : 30mΩ(MAX.)

Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)

Temperature Range : −40°C~+70°C

*Unit: mm*

| Part No. | Dimensions A | Dimensions B |
|---|---|---|
| 2P | 4.85 | 11.05 |
| 3P | 6.85 | 13.05 |
| 4P | 8.85 | 15.05 |
| 5P | 10.85 | 17.05 |
| 6P | 12.85 | 19.05 |
| 7P | 14.85 | 21.05 |
| 8P | 16.85 | 23.05 |
| 9P | 18.85 | 25.05 |
| 10P | 20.85 | 27.05 |

| Material | Color |
|---|---|
| PBT,UL94V-0 | Gray |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GENERAL TOLERANCES | | SCALE: 1:1 | NAME | DATE | 康导新能源 | PART. NO: | 42011H00-NP*-PT |
| | | | | LINEAR | ANGLES | APPROVED | 黎腾 | 2017.06.16 | 网址：www.dgconne.com 电话：0769-85337633 邮箱：2850175986@qq.com 传真：0769-85392827 | | |
| | | | | 0.0±0.25 | X° REF±6° | DESIGNER | 肖坤权 | 2017.06.16 | TITLE: | DWG. NO: | ENDE05 |
| A0 | 新图面发行 | 2017.06.16 | UNIT: MM | 0.00±0.15 | X° ±3° | DRAWN | 旷淇 | 2017.06.16 | 2.00mm pitch Single Housing | REV: A0 | SHEET: 1/1 |
| REV. | REVISION RECORD | DATE | SIZE: A4 | 0.000±0.08 | X° X'±2° | | | | | | |